

## TKXP/2R XTREME 230V 17W/m

Toleder varmekabel 230V med to skjulte skjøter og metereffekt 17W/m. Velegnet for tradisjonelle støpte gulv med tykkelse mer enn 3 cm. Kabelen er spesielt konstruert for å tåle høy fuktbelastning. Med to skjulte skjøter har den ubrutt vannbarriere i hele gulvets areal. Endeavslutning plasseres i boks over gulv.

### Beskrivelse

TKXP/2R XTREME er konstruert spesielt for gulv med høy fuktbelastning som f. eks. badetrom, WC og vaskerom.

Alle inngrep på kabel som manuelt monterte skjøter og endeavslutninger representerer utsatte punkter dersom de er plassert i svært fuktige og kjemisk aggressive miljøer med høy pH.

På TKXP/2R XTREME er alle disse punktene fjernet ved at den er utstyrt med to integrerte skjøter, og at endeavslutningen monteres på stedet og plasseres i koblingsboksen sammen med termostaten i god avstand over gulvet.

I tillegg til dette er kabelen utstyrt med en ytre kappe av et ekstra bestandig polymermateriale.

TKXP/2R XTREME kan monteres direkte på armeringsjern. Festes fortrinnsvis til langsgående jern.

Tillederlengde: ca. 2x2,3m

Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.



### Standarder

**Internasjonal** EN 50265;  
IEC 60332-1; IEC 60800



Skjøt type  
Skjult



Flammehemmende  
IEC 60332-1



Bøyeradius forhold v/ installasjon  
5 (xD)

## TKXP/2R XTREME 230V 17W/m

### Egenskaper

<b>Konstruksjonsegenskaper</b>	
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Jordtråd	Fortinnet kobber
Isolasjon	PEX
Skjøt type	Skjult
Ledertype	Entrådet motstandstråd
<b>Elektriske egenskaper</b>	
Driftsspenning (V)	230 V
<b>Bruksegenskaper</b>	
Flammehemmende	IEC 60332-1
Bøyeradius forhold v/ installasjon	5 (xD)

### Produktliste

☎=Make to order, 🏠=Make to stock

Nexans ref.	El. nummer	Produktnavn	Elementlengde (m)	Nom. motstand (Ohm)	Nominell effekt (W)	Nettovekt (ca.) (kg)
🏠 10118074	1036541	TKXP/2R XTREME 300/17	17,6	176,3	300	3,7
🏠 10118075	1036542	TKXP/2R XTREME 400/17	23,5	132,3	400	4,7
🏠 10118076	1036543	TKXP/2R XTREME 500/17	29,3	105,8	500	5,7
🏠 10118077	1036544	TKXP/2R XTREME 600/17	35,2	88,2	600	6,7
🏠 10118079	1036545	TKXP/2R XTREME 700/17	41	75,6	700	7,0
🏠 10118080	1036546	TKXP/2R XTREME 840/17	49,7	63	840	9,0
🏠 10118081	1036547	TKXP/2R XTREME 1000/17	58,3	52,9	1000	10,5
☎ = Make to order, 🏠 = Make to stock						

### Informasjon

Mekanisk klasse C